

Cambrette zincate

Galvanised staples



FUNZIONE

Le cambrette trattengono un filo o una rete su un supporto idoneo all'infissione, tipicamente in legno. Il loro compito è il collegamento locale; i terminali della recinzione devono ricevere la trazione con un sistema adeguato.

FUNCTION

Staples retain wire or mesh on a substrate suitable for driving, typically timber. They provide local attachment; fence ends must transfer tension through a suitable anchoring arrangement.

Dati tecnici / Technical data

Codice Code	Misura Size	Confezione (kg) Pack (kg)
600	16x30	2,5
601	16x30	5,0
602	17x35	2,5
603	17x35	5,0

Misure commerciali riportate come nel catalogo; non è stata aggiunta una unità non dichiarata. / Commercial sizes reproduced from the catalogue; no undeclared unit has been added.

Posa e impiego

Installation and use

IT

Le cambrette trattengono un filo o una rete su un supporto idoneo all'infissione, tipicamente in legno. Il loro compito è il collegamento locale; i terminali della recinzione devono ricevere la trazione con un sistema adeguato.

Prima di iniziare

- Scegliere la misura considerando il filo da trattenere e lo spessore del supporto.
- Verificare che il legno sia integro e che il punto di posa sia sufficientemente distante dai bordi.

Sequenza operativa

1. Allineare il filo o la rete sul palo prima di fissare.
2. Posizionare la cambretta a cavallo del filo, evitando punti già lesionati del supporto.
3. Infiggere con colpi controllati senza tagliare il filo o schiacciare il rivestimento.
4. Regolare la chiusura in funzione del sistema: dove è richiesto scorrimento del filo, non serrarlo contro il legno.

Controlli finali

- Verificare tenuta delle due punte e assenza di fessure nel legno.
- Rimuovere e sostituire cambrette piegate o allentate.

Parametri da definire

La misura commerciale non fornisce un carico ammissibile del collegamento; la tenuta dipende anche dal supporto.

Indicazioni generali di impiego: applicare le istruzioni dei componenti effettivamente forniti e il progetto della recinzione. / General use guidance: follow the supplied component instructions and the fence design.

EN

Staples retain wire or mesh on a substrate suitable for driving, typically timber. They provide local attachment; fence ends must transfer tension through a suitable anchoring arrangement.

Before you start

- Choose the size for the retained wire and substrate thickness.
- Check that the timber is sound and the fixing point is sufficiently far from edges.

Working sequence

1. Align the wire or mesh on the post before fixing.
2. Place the staple over the wire, avoiding damaged areas of the substrate.
3. Drive with controlled blows without cutting the wire or crushing its coating.
4. Set the closure to suit the system: where the wire must move, do not clamp it tightly against the timber.

Final checks

- Check both legs are secure and the timber has not split.
- Remove and replace bent or loose staples.

Parameters to define

The commercial size does not define an allowable connection load; holding performance also depends on the substrate.